

<p>Разбрасыватель твердых минеральных удобрений Tajfun RO-600 SIPMA</p> 	
<p>Агрегатирование</p>	<p>Прицепной</p>
<p>Загрузка</p>	<p>Погрузчиком</p>
<p>Привод битеров</p>	<p>ВОМ 540 об/мин</p>
<p>Привод цепочно-планчатого пола</p>	<p>Гидравлический</p>

<p>Технические данные: Длина – 6 800 мм Ширина – 2 760 мм Высота – 2 990 мм Высота погрузки – 2 640 мм Собственный вес – 3 900 кг Грузоподъемность – 6 000 кг Объем кузова – 7,9 куб.м Ширина внесения – 10 м Число разбрасывающих битеров – 2 Размер колес – 18.4-R34 Мощность трактора – от 75 л.с.</p>

<p>Серийное оснащение Карданный вал Универсальный вертикальный двух-битерный адаптер для разбрасывания навоза компоста и торфа Возможность перевозки сельскохозяйственных грузов (зерно, картофель, опилки и т.п.) Пневматические тормоза (одна линия) Ручной стояночный тормоз Задняя задвижка с гидравлическим приводом Гидравлический реверс напольного транспортера Дорожное освещение, включая сигналы поворота и стоп-сигналы Большие и широкие шины 18.4-R34 Смотровая лестница и бортовые ступени Защитная деревянная обивка бортов в зоне погрузки</p>

<p>Опции</p>	
<p>Задняя защита адаптера</p>	
<p>Пневматические тормоза (две линии)</p>	