

<p>Рулонный пресс-подборщик Prima PZ 1832 (сетка, ножи) SIPMA</p> 	
<p>Материал обмотки рулонов</p>	<p>Сетка</p>
<p>Пуск обмотки рулона</p>	<p>Пульт управления</p>
<p>Контроль плотности рулона</p>	<p>Пульт управления</p>
<p>Тип прессовальной камеры</p>	<p>Ременная, варио</p>
<p>Блокировка прессовальной камеры</p>	<p>Механическая</p>

Технические данные:

Длина – 4 800 мм

Ширина - 2 600 мм

Высота – 3 000 мм

Собственный вес – 2 995 кг

Размер рулона (высота x диаметр): 1,2x0,9-1,8 м

Ориентировочный вес рулона (при диаметре 1,2 м):

 солома до 220 кг,

 сено – до 270 кг, сенаж (влажность 55%) – до 540 кг,

 силос из подвяленных трав (влажность 65-70%) – до 750 кг

Необходимая мощность трактора – от 100 л.с.

Гидравлические подключения – 1 простое+1 двойное или 1 двойное (переключатель на машине)

Производительность – до 45 рул./час

Серийное оснащение

Ротор

Система измельчения – 11 ножей

Система опускаемого пола (для устранения забивания подборщика)

Обмотка сеткой

Электрический пуск обмотки

Центральная система смазки цепей

Контроль плотности – визуально (под данным стрелочного указателя, установленного на передней части машины), звуковой сигнализатор в пульте.

Прижимной валец на подборщике

Подборщик шириной 2 000 мм с боковыми шнеками

Пневматические колеса подборщика

Карданный вал – Bondioli&Pavesi (Италия), широкоугольный шарнир со стороны трактора

Широкие шины 500/50-17

Сгруппированные точки смазки труднодоступных подшипников (под левой и правой крышками)