

<p>Обмотчик рулонов «side-by-side» Lena OG 9750 <b>SIPMA</b></p> 	
<p><b>Агрегатирование</b></p>	<p>Прицепной/самоходный</p>
<p><b>Управление</b></p>	<p>Пульт (автоматический/ручной режим)</p>
<p><b>Загрузка рулона на обмотчик</b></p>	<p>Погрузчиком</p>
<p><b>Контроль числа слоев обмотки</b></p>	<p>Пульт</p>

**Технические данные:**

Длина – 5 700 мм

Ширина – 2 900 мм

Высота – 3 300 мм

Собственный вес – 2 530 кг

Размер рулона (высота x диаметр): до 1,5 x 1,2-1,8 м

Размер тюков (ширина x высота x длина): 0,8-1,2 x 1,2-2,0 x до 2,0 м

Максимальный вес рулона: 1 000 кг

Мощность двигателя: 11,8 л.с.

Производительность гидравлической системы: 30 л/мин

Гидравлические подключения – 1 двухстороннее

Производительность – до 120 рул./час

Ширина используемой пленки – 750 мм

Длина пленки в рулоне – до 2 100 м

Минимальное число слоев пленки на рулоне – 2

Число рулонов (1,2x1,2 м), обматываемых стандартным рулоном пленки 0,75\*1500 м – 30 шт.  
(при шести слоях пленки).

**Серийное оснащение**

Пульт управления с расширенным функционалом

Два держателя рулонов пленки (750 мм)

Датчики обрыва пленки (окончания рулона)

4 ходовых колеса