

<p>Рулонный пресс-подборщик Farma Plus PS 1211 (сетка, шпагат) SIPMA</p> 	
<p>Материал обмотки рулонов</p>	<p>Сетка, шпагат</p>
<p>Пуск обмотки рулона</p>	<p>Пульт управления</p>
<p>Контроль плотности рулона</p>	<p>Звуковой сигнализатор в пульте</p>
<p>Тип прессовальной камеры</p>	<p>Цепочно-планчатый транспортер (32 шт.)</p>
<p>Блокировка прессовальной камеры</p>	<p>Механическая</p>

Технические данные:

Длина – 3 300 мм

Ширина - 2 400 мм

Высота – 2 200 мм

Собственный вес – 2 060 кг

Размер рулона: 1,2x1,2 м

Ориентировочный вес рулона:

 солома до 220 кг,

 сено – до 270 кг, сенаж (влажность 55%) – до 540 кг,

 силос из подвяленных трав (влажность 65-70%) – до 750 кг

Необходимая мощность трактора – от 55 л.с.

Гидравлические подключения – 1 простое+1 двойное или 1 двойное (переключатель на машине)

Производительность – до 30 рул./час

Серийное оснащение

Обмотка сеткой и шпагатом

Электрический пуск обмотки шпагатом

Центральная система смазки цепей

Контроль плотности – визуально (под данным стрелочного указателя, установленного на передней части машины), звуковой сигнализатор в пульте.

Подборщик шириной 1 800 мм с боковыми шнеками

Стальные колеса подборщика

Карданный вал – Sipma WPT-680 (срезной болт), обычные шарниры

Широкие шины 400/60-15.5

Сгруппированные точки смазки труднодоступных подшипников (под левой и правой крышками)

Опции

Сцепка для работы с прицепным обмотчиком рулонов, включая монитор в кабине трактора и видеокамеру, установленную на обмотчике