

| | |
|--|--|
| <p>Рулонный пресс-подборщик Pioneer PS 1235 (сетка, ножи) SIPMA</p>  |  |
| <p>Материал обмотки рулонов</p> | <p>Сетка</p> |
| <p>Пуск обмотки рулона</p> | <p>Пульт управления</p> |
| <p>Контроль плотности рулона</p> | <p>Пульт управления</p> |
| <p>Тип прессовальной камеры</p> | <p>Вальцевая (17 шт.)</p> |
| <p>Блокировка прессовальной камеры</p> | <p>Механическая</p> |

Технические данные:

Длина – 4 300 мм
 Ширина - 2 550 мм
 Высота – 2 500 мм
 Собственный вес – 2 990 кг
 Размер рулона (высота x диаметр): 1,2x1,25 м
 Ориентировочный вес рулона:
 солома до 220 кг,
 сено – до 270 кг, сенаж (влажность 55%) – до 540 кг,
 силос из подвяленных трав (влажность 65-70%) – до 750 кг
 Необходимая мощность трактора – от 82 л.с. (без ножей), от 102 л.с. (с ножами)
 Гидравлические подключения – 1 простое+1 двойное или 1 двойное (переключатель на машине)
 Производительность – до 45 рул./час

Серийное оснащение

Ротор
 Система измельчения – 11 ножей
 Система опускаемого пола (для устранения забивания подборщика)
 Обмотка сеткой
 Электрический пуск обмотки
 Центральная система смазки цепей
 Контроль плотности – визуально (под данным стрелочного указателя, установленного на передней части машины), звуковой сигнализатор в пульте.
 Прижимной валец на подборщике
 Подборщик шириной 2 000 мм с боковыми шнеками
 Пневматические колеса подборщика
 Карданный вал – Bondioli&Pavesi (Италия), широкоугольный шарнир со стороны трактора
 Широкие шины 400/60-15.5
 Сгруппированные точки смазки труднодоступных подшипников (под левой и правой крышками)

Опции

| | |
|--|--|
| <p>Широкие шины 500/50-17</p> | |
| <p>Автоматическая смазка подшипников</p> | |