

|   |  |
|---|--|
| <p>Рулонный пресс-подборщик<br/>Faster PS 1223 (сетка)<br/><b>SIPMA</b></p>  |  |
| <p><b>Материал обмотки рулонов</b></p>  | <p>Сетка</p>   |
| <p><b>Пуск обмотки рулона</b></p>   | <p>Пульт управления</p>  |
| <p><b>Контроль плотности рулона</b></p>   | <p>Визуально – указатель на машине.<br/>Пульт управления</p>                       |
| <p><b>Тип прессовальной камеры</b></p>  | <p>Комбинированная цепочно-вальцевая<br/>(3 вальца+26 планок)</p>                  |
| <p><b>Блокировка прессовальной камеры</b></p>   | <p>Механическая</p>  |

**Технические данные:**

Длина – 3 300 мм  
 Ширина - 2 400 мм  
 Высота – 2 100 мм  
 Собственный вес – 2 285 кг  
 Размер рулона: 1,2x1,2 м  
 Ориентировочный вес рулона:  
     солома до 220 кг,  
     сено – до 270 кг, сенаж (влажность 55%) – до 540 кг,  
     силос из подвяленных трав (влажность 65-70%) – до 750 кг  
 Необходимая мощность трактора – от 75 л.с.  
 Гидравлические подключения – 1 простое+1 двойное или 1 двойное (переключатель на машине)  
 Производительность – до 45 рул./час

**Серийное оснащение**

Обмотка сеткой  
 Электрический пуск обмотки  
 Центральная система смазки цепей  
 Контроль плотности – визуально (под данным стрелочного указателя, установленного на передней части машины), звуковой сигнализатор в пульте.  
 Прижимной валец на подборщике  
 Подборщик шириной 1 800 мм с боковыми шнеками  
 Пневматические колеса подборщика  
 Карданный вал – Sipma WPTS-680 (срезной болт), широкоугольный шарнир со стороны трактора  
 Широкие шины 400/60-15.5  
 Сгруппированные точки смазки труднодоступных подшипников (под левой и правой крышками)  
 Разнесенные пальцы подборщика для равномерной загрузки машины

**Опции**

Сцепка для работы с прицепным обмотчиком рулонов, включая монитор в кабине трактора и видеокамеру, установленную на обмотчике