

<p>Грабли-валкообразователь двухроторные, прицепные (центральный валок) WIR ZK-650 <b>SIPMA</b></p> 	
<p><b>Агрегатирование</b></p>	<p>Прицепные</p>
<p><b>ВОМ</b></p>	<p>540 об./мин.</p>
<p><b>Управление</b></p>	<p>Гидравлическое (ширина захвата и складывание/раскладывание)</p>

<p><b>Технические данные:</b>          Ширина захвата – 6 500-7 200 мм (регулируется гидравлически)          Ширина валка - 800-1 800 мм          Диаметр ротора - 2 950 мм          Число граблин – 11 шт.          Число зубьев на граблине – 3 шт.          Размеры в транспортном положении:          Длина – 4 800 мм          Ширина – 2 400 мм          Высота – 4 000 мм          Собственный вес – 1 500 кг          Необходимая мощность трактора – от 68 л.с.          Гидравлические подключения – 2 двухсторонних          Производительность – 4,5-5,0 га/час</p>
---

<p><b>Серийное оснащение</b>          Кардан с широкоугольным шарниром со стороны трактора и муфтой свободного хода          Основные колеса размерностью 10.0/75-15.3          Подруливающие задние колеса          Настройка рабочей высоты вручную (бесступенчато)          Двойные зубья с большим диаметром намотки          Перевод в транспортное положение (гидравлически)</p>
--