

<p>Грабли-валкообразователь однороторные, прицепные WIR ZK-455 <b>SIPMA</b></p> <p><b>FTS</b></p>	
<p><b>Агрегатирование</b></p>	<p>Прицепные</p>
<p><b>ВОМ</b></p>	<p>540 об./мин.</p>
<p><b>Управление</b></p>	<p>Гидравлическое (перевод в транспортное положение)</p>

<p><b>Технические данные:</b>          Ширина захвата – 4 500 мм          Ширина валка - 800-1 600 мм          Диаметр ротора - 3 500 мм          Число граблин – 11 шт.          Число зубьев на граблине – 4 шт.          Размеры в транспортном положении:          Длина – 3 990 мм          Ширина – 1 730 мм          Высота – 2 640 мм          Собственный вес – 650 кг          Необходимая мощность трактора – от 30 л.с.          Гидравлические подключения – 1 одностороннее          Производительность – 2,5-3,0 га/час</p>
--

<p><b>Серийное оснащение</b>          Кардан с муфтой свободного хода          Переднее копирующее колесо со ступенчатой регулировкой высоты          Шасси типа тандем (4 колеса, шины 16х6,50-8PR, для стабильной качественной работы на неровных полях)          Самостоятельное центрирование при поднятии валкообразователя          Настройка рабочей высоты вручную (бесступенчато)          Двойные зубья с большим диаметром намотки          Ограничивающий фартук для регулировки ширины валка (бесступенчато), при транспорте устанавливается вертикально          Амортизаторы-стабилизаторы со встроенными пружинами для оптимально стабильного движения валкообразователя          Перевод в транспортное положение (гидравлически)</p>
--