

<p>Универсальный выдуватель рулонов Kruk RB-1500 SIPMA</p> 	
<p>Управление</p>	<p>Электрогидравлическое (распределитель трехсекционный на машине/пульт управления в кабине трактора)</p>

Технические данные:

Максимальная дальность выдувания соломы- 15 м
Максимальная высота выгрузки корма (сено, сенаж) – 2,5 м
Вместимость – 2 рул., диаметром до 1 800 мм и шириной до 1 500 мм.
Число ножевых барабанов – 3 шт.
Расчетное время обработки одного рулона – 2 мин.
Размеры:
Длина – 4 960 мм
Ширина – 2 300 мм
Высота – 2 800 мм
Собственный вес – 2 100 кг
Длина погрузочного кузова – 2 350 мм
Ширина погрузочного кузова – 1 600 мм
Необходимая мощность трактора – от 80 л.с.
Гидравлические подключения – 1 двухстороннее

Серийное оснащение

Карданный вал со срезным болтом
Цепочно-планчатый напольный транспортер с гидравлическим приводом (бесступенчато)
Задняя загрузочная стенка с электрогидравлическим управлением из кабины трактора
Ограничительная решетка над ножевыми барабанами для обеспечения равномерной подачи материала в лопастной выдуватель
Выгрузной продуктопровод с электрогидравлическим управлением:
- в вертикальной плоскости для выбора режима работы: внесение соломы/раздача корма в кормушку
- регулировка поворота вокруг собственной вертикальной оси - на 200° для изменения направления выдува соломы
- регулировка конечного отбойного щитка для изменения дальности выдува соломы