

<p>Грабли-валкообразователь однороторные, навесные WIR ZK-450 <b>SIPMA</b></p> 	
<p><b>Агрегатирование</b></p>	<p>Навесные</p>
<p><b>ВОМ</b></p>	<p>540 об./мин.</p>
<p><b>Управление</b></p>	<p>Навеской трактора</p>

<p><b>Технические данные:</b>          Ширина захвата – 4 500 мм          Ширина валка - 800-1 600 мм          Диаметр ротора - 3 500 мм          Число граблин – 11 шт.          Число зубьев на граблине – 4 шт.          Размеры в транспортном положении:          Длина – 4 200 мм          Ширина – 1 620 мм          Высота – 2 200 мм          Собственный вес – 530 кг          Необходимая мощность трактора – от 35 л.с.          Гидравлические подключения – не требуется          Производительность – 2,5-3,0 га/час</p>
---

<p><b>Серийное оснащение</b>          Кардан с муфтой свободного хода SIPMA WPT 300 – 40530/302.P4B4/5NW          Переднее копирующее колесо со ступенчатой регулировкой высоты          Шасси типа тандем (4 колеса, шины 15x6,00-6PR) для стабильной качественной работы на неровных полях          Самостоятельное центрирование при поднятии валкообразователя          Настройка рабочей высоты вручную (бесступенчато)          Двойные зубья с большим диаметром намотки          Ограничивающий фартук для регулировки ширины валка (бесступенчато), при транспорте устанавливается вертикально          Амортизаторы-стабилизаторы со встроенными пружинами для оптимально стабильного движения валкообразователя</p>
--