


<p>Рулонный пресс-подборщик Classic PS 1210 (сетка+шпагат) SIPMA</p> 	
Материал обмотки рулонов	Сетка, шпагат
Пуск обмотки рулона	Ручной
Контроль плотности рулона	Визуально (манометр на машине)
Тип прессовальной камеры	Цепочно-планчатый транспортер (32 шт.)
Блокировка прессовальной камеры	Гидравлическая

<p>Технические данные: Длина – 3 300 мм Ширина - 2 400 мм Высота – 2 200 мм Собственный вес – 2 090 кг Размер рулона: 1,2x1,2 м Ориентировочный вес рулона: солома до 200 кг, сено – до 250 кг, сенаж (влажность 55%) – до 500 кг, силос из подвяленных трав (влажность 65-70%) – до 700 кг Необходимая мощность трактора – от 55 л.с. Гидравлические подключения – 1 простое+1 двойное или 1 двойное (переключатель на машине). Производительность – до 30 рул./час</p>

<p>Серийное оснащение Обмотка сеткой и шпагатом Ручной пуск обмотки Контроль плотности – визуально (под данным манометра, установленного на передней части машины) Подборщик шириной 1 800 мм с боковыми шнеками Стальные колеса подборщика Карданный вал – Sipma WPT-680 (срезной болт), обычные шарниры Шины – 11.5/80-15.5 Сгруппированные точки смазки труднодоступных подшипников (под левой и правой крышками)</p>

Опции	
Центральная система смазки	
Широкие шины 400/60-15.5	
Сцепка для работы с прицепным обмотчиком рулонов, включая монитор в кабине трактора и видеокамеру, установленную на обмотчике	