

<p>Грабли-валкообразователь однороторные, навесные WIR ZK-350 SIPMA</p> <p>FTS</p>	
<p>Агрегатирование</p>	<p>Навесные</p>
<p>ВОМ</p>	<p>540 об./мин.</p>
<p>Управление</p>	<p>Навеской трактора</p>

<p>Технические данные: Ширина захвата – 3 500 мм Ширина валка - 600-1 400 мм Диаметр ротора - 2 625 мм Число граблин – 9 шт. Число зубьев на граблине – 3 шт. Размеры в транспортном положении: Длина – 3 210 мм Ширина – 1 370 мм Высота – 1 750 мм Собственный вес – 397 кг Необходимая мощность трактора – от 35 л.с. Гидравлические подключения – не требуется Производительность – 1,5-2,0 га/час</p>
--

<p>Серийное оснащение Кардан с муфтой свободного хода SIPMA WPT 300 – 40530/302.P4B4/5NW Шасси типа тандем (4 колеса, шины 15х6,00-6PR для стабильной качественной работы на неровных полях) Самостоятельное центрирование при поднятии валкователя Настройка рабочей высоты вручную (бесступенчато) Двойные зубья с большим диаметром намотки Ограничивающий фартук для регулировки ширины валка (бесступенчато), при транспорте устанавливается вертикально</p>
--