

<p>Рулонный пресс-подборщик Fortis PS 1225XC (сетка, ножи) SIPMA</p> 	
<p>Материал обмотки рулонов</p>	<p>Сетка</p>
<p>Пуск обмотки рулона</p>	<p>Пульт управления</p>
<p>Контроль плотности рулона</p>	<p>Пульт управления</p>
<p>Тип прессовальной камеры</p>	<p>Комбинированная цепочно-вальцевая (7 вальцев+21 планка)</p>
<p>Блокировка прессовальной камеры</p>	<p>Механическая</p>

Технические данные:

Длина – 4 100 мм
 Ширина - 2 400 мм
 Высота – 2 300 мм
 Собственный вес – 2 630 кг
 Размер рулона: 1,2x1,2 м
 Ориентировочный вес рулона:
 солома до 220 кг,
 сено – до 270 кг, сенаж (влажность 55%) – до 540 кг,
 силос из подвяленных трав (влажность 65-70%) – до 750 кг
 Необходимая мощность трактора – от 90 л.с.
 Гидравлические подключения – 1 простое+1 двойное или 1 двойное (переключатель на машине)
 Производительность – до 45 рул./час

Серийное оснащение

Ротор
 Обмотка сеткой
 Электрический пуск обмотки
 Система измельчения – 11 ножей
 Центральная система смазки цепей
 Контроль плотности – визуально (под данным стрелочного указателя, установленного на передней части машины), звуковой сигнализатор в пульте.
 Прижимной валец на подборщике
 Подборщик шириной 2 000 мм с боковыми шнеками
 Пневматические колеса подборщика
 Карданный вал –Bondioli&Pavesi (Италия), широкоугольный шарнир со стороны трактора
 Широкие шины 500/50-17
 Сгруппированные точки смазки труднодоступных подшипников (под левой и правой крышками)

Опции

Сцепка для работы с прицепным обмотчиком рулонов, включая монитор в кабине трактора и видеокамеру, установленную на обмотчике