

<p>Разбрасыватель твердых минеральных удобрений Tornado RO-1200 SIPMA</p> 	
<p>Агрегатирование</p>	<p>Прицепной</p>
<p>Загрузка</p>	<p>Погрузчиком</p>
<p>Привод битеров</p>	<p>ВОМ 540 об/мин</p>
<p>Привод цепочно-планчатого пола</p>	<p>Гидравлический</p>

<p>Технические данные: Длина – 7 100 мм Ширина – 2 300 мм Высота – 3 100 мм Высота погрузки – 2 720 мм Собственный вес – 4 850 кг Грузоподъемность – 12 000 кг Объем кузова – 14,3 куб.м Ширина внесения – 10-14 м Число разбрасывающих битеров – 2 Размер колес – 400/70 R22.5 Мощность трактора – от 108 л.с.</p>

<p>Серийное оснащение Карданный вал Универсальный вертикальный двух-битерный адаптер для разбрасывания навоза компоста и торфа Возможность перевозки сельскохозяйственных грузов (зерно, картофель, опилки и т.п.) Шасси-танDEM с рессорной подвеской Пневматические тормоза (одна линия) Ручной стояночный тормоз Задняя задвижка с гидравлическим приводом Гидравлический реверс напольного транспортера Дорожное освещение, включая сигналы поворота и стоп-сигналы Шины 400/70 R22.5 Смотровая лестница и бортовые ступени Защитная деревянная обивка бортов в зоне погрузки Крылья</p>

<p>Опции</p>	
<p>Амортизация дышла</p>	
<p>Пульт</p>	
<p>Ограничитель рабочей ширины (дефлектор) механический</p>	
<p>Ограничитель рабочей ширины (дефлектор) гидравлический</p>	
<p>Задняя защита адаптера</p>	
<p>Пневматические тормоза (две линии)</p>	