

<p>Разбрасыватель твердых минеральных удобрений Tajfun RO-1000 <b>SIPMA</b></p> <p><b>FTS</b></p>	
<p><b>Агрегатирование</b></p>	<p>Прицепной</p>
<p><b>Управление</b></p>	<p>Пульт (опция)</p>
<p><b>Загрузка</b></p>	<p>Погрузчиком</p>
<p><b>Привод битеров</b></p>	<p>ВОМ 540 об/мин</p>
<p><b>Привод цепочно-планчатого пола</b></p>	<p>Гидравлический</p>

<p><b>Технические данные:</b>          Длина – 8 330 мм          Ширина – 2 520 мм          Высота – 3 090 мм          Высота погрузки – 2 500 мм          Собственный вес – 4 680 кг          Грузоподъемность – 10 000 кг          Объем кузова – 11,0 куб.м          Ширина внесения – 5-12 м          Число разбрасывающих битеров – 2          Размер колес – 23.1-R26 16PR          Мощность трактора – от 102 л.с.</p>
---

<p><b>Серийное оснащение</b>          Карданный вал          Универсальный вертикальный двух-битерный адаптер для разбрасывания навоза компоста и торфа          Возможность перевозки сельскохозяйственных грузов (зерно, картофель, опилки и т.п.)          Пневматические тормоза (одна линия)          Ручной стояночный тормоз          Задняя задвижка с гидравлическим приводом          Гидравлический реверс напольного транспортера          Дорожное освещение, включая сигналы поворота и стоп-сигналы          Большие и широкие шины 23.1-R26 16PR          Смотровая лестница и бортовые ступени          Защитная деревянная обивка бортов в зоне погрузки          Крылья</p>
--

<p><b>Опции</b></p>	
<p>Амортизация дышла</p>	
<p>Пульт</p>	
<p>Ограничитель рабочей ширины (дефлектор) механический</p>	
<p>Ограничитель рабочей ширины (дефлектор) гидравлический</p>	
<p>Задняя защита адаптера</p>	
<p>Пневматические тормоза (две линии)</p>	